MEMOR™ 30-35 FAMILIE

COLONIA STATE

Mehrwert mit starker Leistung

































3:00 Thu, Fee 24 3:50 Thu, Fee 24 Single of to tipe?

♦ MEMOR30/35 FAMILY

LEISTUNGSSTARKE, FLEXIBLE DATENERFASSUNG

Ausgestattet mit den neuen Scanmodulen Halogen™ DE2121-Dl und DE2121-ER sind die neuen Memor 30-35 Modelle vielseitig und erfassen Codes aus Distanzen von 5 cm - 10 m.

Die integrierte, neuartige DeepSightTM -Technologie bietet hohe Sensitivität und ein starkes Beleuchtungssystem, das erstklassige Leseleistung auch in sehr hellen und dunklen Umgebungen garantiert. Für die Lesung von schlecht gedruckten Codes und Codes von Mobilgeräten verfügen die Geräte über eine spezielle Bewegungstoleranz. Dank der Green-Spot-Technologie, die für die Lesebestätigung direkt auf dem Code sorgt, erfolgt die Datenerfassung sicher und schnell. Eine leistungsstarke 13-MP-Rückkamera hilft bei der Erfassung beschädigter Waren und Barcodes.

All unser über 50 Jahre gesammeltes Know-How, haben wir in die Dekodierbibliotheken der neuen Memor 30-35 Familie gepackt, die damit unabhängig von der Applikation beste Leseergebnisse garantieren.

OPTIMIERTE DATENVERARBEITUNG UND KONNEKTIVITÄT

Basierend auf dem Octa-Core-Chipsatz der neuesten Generation von Qualcomm bietet Memor 30-35 eine starke Rechenleistung und zukunftssichere Konnektivität: Wi-Fi 6/6E, Bluetooth® 5.2; und bei Memor 35 Modellen: 5G, CBRS für private LTE-Netze und Band 14 für die öffentliche Sicherheit in den USA.

BENUTZERFREUNDLICHKEIT UND VIELSEITIGKEIT

Der helle 6-Zoll Full-HD+ Touchscreen kann bei allen Licht- und Wetterbedingungen mit Fingern, Handschuhen oder einem Stift bedient werden. Für die schnelle Verarbeitung kontaktloser Bezahlungen sorgt die patentierte 360° Multi-Side NFC Lesefunktion. Der langlebige Akku, das integrierte Qi-kompatible kabellose Ladesystem und die SafeSwapTM-Technologie optimieren die Akkulaufzeit, kontrollieren den Akkuzustand und gewährleisten einen ununterbrochenen Betrieb auch bei anspruchsvollen Anwendungsfällen.

Die Frontkamera mit 8 MP und die PTT-Taste ermöglichen hochauflösende Videoanrufe und unmittelbare Kommunikation. SoftSpotTM ist ein konfigurierbarer Scan-Trigger der auf dem Bildschirm bewegt werden kann und für Anwender den Erfassungsprozess noch einfacher gestaltet.

Flexibilität und sichere Investition bieten die Memor 30-35 zusätzlich durch die Möglichkeit die mobilen Geräte über die Dockingstation in eine Desktop-Workstation umzuwandeln.

BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT

Das robuste Industriedesign der Enterprise-Klasse mit MIL-STD-810H-, IP65/IP68-Schutz und einem Gorilla® Glass 5-Touch Panel schützt zuverlässig gegen Staub (kein Eindringen), Wasser (beständig unter 1 m für mehr als 30 Minuten) und bei wiederholten Stürzen auf Beton.

ZUKUNFTSSICHER: NIEDRIGERE TCO UND NACHHALTIGKEIT

Basierend auf der Datalogic Mobility Suite, die umfassende Software Tools für effizientes Deployment, verbesserte Lock-Down-Sicherheitsmaßnahmen und eine vollständige Android™ Enterprise-Integration bietet, sorgen die Geräte für die Sicherheit sensibler Daten

Das Android System kann bis zu Android 18 aktualisiert werden und steht somit für hohe Zukunftssicherheit.

Weltweite Post-Sales-Unterstützung für Hardware und Software sowie monatliche Sicherheitsupdates über Datalogic Shield $^{\text{TM}}$ garantieren die EASEOFCARE-Servicepakete.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Scan-Leistung: Lesen auf eine Distanz von bis zu 10 m mit Green Spot Lesebestätigung
- Flexible Konnektivität und starke Rechenleistung: Wi-Fi 6/6E + Bluetooth 5.2 + 5G, Qualcomm Octa-Core Plattform, 6/128 GB + 2 TB Micro-SD-Speicher
- 6 Zoll kapazitives Multi-Touch FHD+ Display, 500 NITS
- Das integrierte kontaktlose und kabellose Ladesystem (Gerät und Ladestationen) reduziert die Wartungskosten und erleichtert das Aufladen des Geräts
- Äußerst zuverlässige, austauschbare und langlebige Akkus mit SafeSwap™-Funktion und intelligentem Akkumanagement
- IP65/68-zertifiziert, übersteht 3000 Stürze aus 0,5 m Höhe und mehrere Stürze aus 1,8 m Höhe mit Gummimanschette bei allen Betriebstemperaturen
- Android™ 13 mit GMS (Plattform aufrüstbar auf Android 18)
- Nachhaltigkeit: Verpackung aus Recyclingpapier und -karton ohne Kunststoff

INDUSTRIE-ANWENDUNGEN

- Einzelhandel: Verkaufsunterstützung, Bestandsverwaltung, Preisnachlässe/ Preiserhöhungen, Regalauffüllung, Zugangs-/ Ticketkontrolle, Gastronomie: Bestellaufnahme
- Lager & Produktion: Eingangs-/ Ausgangslogistik, Sortieren, Kommissionieren und Verpacken, Versand/Wareneingang, Produktion und Qualitätskontrolle, Bestandsverwaltung, Sendungsverfolgung, Intralogistik
- Transport und Logistik: Außendienst/Wartung, Lieferungen/DSD, Routenabrechnung/ Auftragsabwicklung, Liefernachweis/ Schadensnachweis, Personalmanagement

MEMOR 30-35 FAMILIE TECHNISCHE DATEN

DRAHTLUSE KUMM	UNIKATION
Lokales Netzwerk (WLAN)	Wi-Fi 6/6E IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax und 802.11 d/h/i/k/r/ v/w/mc; Frequenzbereich: Länderabhängig, typischerweise 2,4-GHz-, 5-GHz- und 6-GHz-Bänder;2 x 2 MU-MIMO; WPA3 Enterprise 192-bit Modus unterstützt
Persönliches Netzwerk (WPAN)	Drahtlose Bluetooth-Technologie v5.2 (klassische drahtlose Bluetooth- Technologie und BLE)
NFC-Kommunikation	Unterstützung für die folgenden Standards: Tag-Typen 1/2/3/4/5 (ISO14443-4 A/B; ISO15693; Mifare; Felica) Kartenemulator. Kontaktlose Zahlungen und Apple ECP-Protokoll unterstützt.
WWAN/Mobilfunk (nur Memor 35/35X)	5G NR FR1; LTE-Advanced / 4G+; 3GPP Rel. 16; • EMEA und ROW Konfiguration: GSM: Quad-Band; WCDMA: B1/2/4/5/8; FDD_LTE: B1/2/3/4/5/7/8/17/19/20/ 25/28/66; TDD_LTE: B38/40/41/42/43; 5G: n1/2/3/5/7/8/2 0/25/28/38/40/41/66/71/77/78; • Konfiguration für Nordamerika (AT&T und Verizon zertifiziert): GSM: 850/1900; WCDMA: B2/4/5; FDD_LTE: B2/4/5/7/12/13/14/17/19/25/26/29/30/66; TDD_LTE: B38/41/48; 5G: n2/5/7/12/13/14/25/26/29/30/38/41/48/66/77/78; • VoLTE, VoNR und Wi-Fi-Anrufe möglich; CBRS (4G und 5G)
Globales Positionsbestimmungssystem (GPS)	Integriertes Assisted-GPS (A-GPS) nur bei Memor 35/35X; unterstützte Typen: GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou
ELEKTRIK	
Akku	1-teiliges, austauschbares Akkuset mit wiederaufladbaren Li-Ion- Batterien; 3,86 V; 4680 mAh typisch (18,0 Wattstunden); "Safe Swap" für Anwendungsdatenschutz
Kabelloses Laden	WPC Qi EPP kompatibel; 7-W-Aufladung
UMGEBUNG	
Sturzfestigkeit	Mehrere Stürze auf Beton aus 1,8 m Höhe bei Betriebstemperatur (-20 °C bis 50 °C) mit Gummimanschette gemäß MIL STD 810 H; Mehrere Stürze auf Beton aus 1,2 m Höhe bei Betriebstemperatur (-20 °C bis 50 °C) gemäß MIL STD 810 H;
Freier Fall	3000 freie Fälle aus 0,5 m Höhe mit Schutzmanschette und 1500 freie Fälle aus 1 m Höhe mit Schutzmanschette bei Raumtemperatur erfüllen und übertreffen die Spezifikation 60068-2-32, Verfahren 2; 600 freie Fälle aus 0,5 m Höhe bei Raumtemperatur ohne Schutzmanschette, erfüllen und übertreffen die Spezifikation IEC 60068-2-32, Verfahren 2.
Partikel- und Wasserdichtigkeit	IP65 und IP68 mit Akku, gemäß IEC60529-Spezifikation
Chemische Beständigkeit	Chemische Allzweckreiniger: Wasserlösung aus Natriumhypochlorit 0,8 %; Windex Multi-Surface / Glassex mit Ammoniak; Formel 409, Glas- und Oberflächenreiniger / Glassex mit Ammoniak; Ethylalkohol 70 %; Isopropylalkohol 70 %; Wasserstoffperoxid 3 %
Temperatur	Betrieb: -20 bis 50 °C Lagerung/Transport: -30 bis 70 °C
ESD	15 kV Luftentladung / 8 kV Kontaktentladung
PHYSIKALISCHE EIG	
Abmessungen Primärer Bildschirm	167,6 x 78,6 x 17,7 mm 6 Zoll LTPS im 18:9 Format - FHD+ Auflösung 2160 x 1080;
	LED-Hintergrundbeleuchtung; 500 NITS typisch
Tasten	Physische Tasten: 2 Scan-Seitentasten; PTT-Taste; Einschalten/Ausschalten; Lautstärke erhöhen/reduzieren;
	Physische lasten: 2 Scan-Seitentasten; P11-laste; Einschalten/Ausschalten; Lautstärke erhöhen/reduzieren; 3 Android-Softkeys Touchscreen: Kapazitives 5-Punkt-Multitouch- Panel mit gehärtetem Gorilla Glass 5 und optischem Bonding; unterstützt Handschuhe und Eingabestift; wasserabweisend und Anti-Fingerabdruck- Oberflächenveredelung

LESELEISTUNG	
Kamera	Hintere Kamera: Auflösung: 13 Megapixel; Autofokus- Beleuchtung: Benutzergesteuerter LED-Blitz (Taschenlampenmodus); Vordere Kamera: Auflösung: 8 Megapixel; fester Fokus
Scan-Modul	Halogen™ DE2121-DL 1D/2D-Scan-Modul; Halogen™ DE2121-ER 1D/2D-Scan-Modul mit erweiterter Reichweite; Datalogic "Green Spot" für gut lesbares Feedback;
SENSOREN	
Vibration	Dauer und Intensität per Software programmierbar
Beschleunigungsmesser	3-Achsen-Beschleunigungsmesser zur Erkennung der
Gyroskop	Ausrichtung Erfasst die Winkelgeschwindigkeit
Umgebungslicht	Automatische Anpassung der Display-Hintergrundbeleuchtung
Näherung	Automatische Deaktivierung des Displays bei Annäherung an
	das Gesicht
Magnetometer	E-Kompass zur Richtungs- und Orientierungserkennung
Barometer	Atmosphärischer Druck / Z-Lage (nur Memor 35/35X)
SCHNITTSTELLEN	
Schnittstellen	High Speed USB 3.2 gen1 Host und Client (Type-C); Super Speed USB 2.0 (Type-C, I/O unten)
AUDIO	
Mikrofone	2 Mikrofone mit fortschrittlicher Al Geräuschunterdrückung
Lautsprecher Empfänger	Lautsprecher für Freisprechanrufe und Audioanwendungen Lautsprecher für Sprachanrufe
SICHERHEIT & NO	RMEN
Behördliche Zulassungen	Das Produkt erfüllt die erforderlichen Sicherheits- und normativen Anforderungen für seinen Verwendungszweck.
Umgebung	Kompatibilität entspricht EU RoHS
SOFTWARE	
DATALOGIC MOBILIT	TY SUITE
Schutz	Shield - Android-Sicherheitsupdates; Launcher – zum Sperren des Geräts im Kioskmodus; Enterprise Browser – zum Browsen genehmigter URLs; Kompatibilitäts-KIT – zur Absicherung von HW-Schnittstellen
Konfiguration	Scan2Deploy Studio – zum Konfigurieren und Bereitstellen von Geräten, OEMConfig – für UEM/EMM-Kompatibilität, AE QR Code Enrollment – für einfache EMM/UEM-Registrierung
Entwicklung	SDKs (Java, Kotlin, Xamarin, .NET MAUI JavaScript), Visual Formatter – No-Code-Plattform zum Formatieren von Barcodes, Wedge – konfigurierbare Eingabemethode zum Scannen von Barcodes
Optimierung	SoftSpot – verschiebbarer Touch-Scanner-Trigger; Logger – zum Erfassen erweiterter Geräteereignisprotokolle; Wi-Fi Guard – zum Erfassen von Wi-Fi-Daten und -Statistiken; Akkumanager – für die Auswahl verschiedener Laderichtlinien
Zusätzliche Funktionen	
Bereitstellung	Android Zero-Touch, Android Enterprise QR Code, NFC Bump, EMM Token, DPC Identifier-Registrierung
UEM/EMM	SOTI MobiControl, VMWare Workspace One, Microsoft Intune, 42Gears SureMDM, Ivanti Neurons, Ivanti Avalanche und jedes 0EM-kompatible UEM/EMM
Terminal-Emulator und PTT-Kompatibilität- Highlight	Ivanti Velocity, StayLinked Smart TE, Zello PTT
SYSTEM	
SIM-Steckplätze	1 Nano-SIM; 1 E-SIM (nur Memor 35/35X)
Erweiterungssteckplätze	1 Ultra High-Speed Micro-SD-Karte (bis zu 2 TB)
	1 Ultra High-Speed Micro-SD-Karte (bis zu 2 TB) RAM: 6 GB; UFS-Flash: 128 GB Qualcomm QCx4490 Octa-Core 2,4 GHz
Erweiterungssteckplätze Speichersystem: Mikroprozessor Betriebssystem	RAM: 6 GB; UFS-Flash: 128 GB
Erweiterungssteckplätze Speichersystem: Mikroprozessor	RAM: 6 GB; UFS-Flash: 128 GB Qualcomm QCx4490 Octa-Core 2,4 GHz

ZUBEHÖR

Ladestationen/Ladegeräte



Ladestation (kabelgebunden oder kabellos verfügbar)



Ladestation mit 4 Steckplätzen (kabelgebunden oder kabellos verfügbar)





Sonstiges









• Tragbarer Halter

• Multi-Akkuladegerät • Fahrzeugladegerät • Gürtelhalterung • Handschlaufe

• Trigger-Griff

© 2024 Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • All rights reserved. Without limiting the rights under copyright, no part of this documentation may be reproduced, stored in or introduced into a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, or for any purpose, without the express written permission of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates. • Datalogic and the Datalogic logo are registered trademarks of Datalogic S.p.A. in many countries, including the U.S. and the E.U. • Memor is a trademark of Datalogic S.p.A. and/or its affiliates, registered in many countries, including the U.S. and the E.U. • Android is a trademark of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License. • The Bluetooth word mark and logos are owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Datalogic Group companies is under license. • All other trademarks and brands are property of their respective owners • Product specifications are subject to change without notice. • DS-MEMOR30-35-DE Revision A 20240604